

Ricevitore Digitale Terrestre ad Alta Definizione SRT 8205



Per una fantastica esperienza TV in alta definizione

SRT 8205 è il perfetto ricevitore HD con ottime caratteristiche per DVB-T2 FTA TV e programmi radio. Il maneggio facile, il menu intuitivo per l'utente e il basso consumo fa del ricevitore il dispositivo perfetto per l'home entertainment in HD. Godetevi la varietà delle ottime caratteristiche! Il connettitore USB permette di registrare i programmi TV ed il playback di files da dispositivi USB esterni così come ricevitore updates.

- Ricevitore HDTV per canali TV e radio Free-To-Air TV attraverso antenna interna o esterna¹
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- 8 liste di preferiti per TV e programmi radio
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi²
- Opzioni di ricerca canale automatica e manuale
- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio²
- Porta USB: registra programmi TV, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Eccellente qualità audio e video
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly







Programme







Favourite lists











Ricevitore Digitale Terrestre ad Alta Definizione SRT 8205

- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione
- Capacità di memoria di 1000 canali
- Zapping veloce: ordinamento alfabetico, canali liberi/
- 8 timer evento con 4 diverse modalità (una volta. quotidiano, settimanale, mensile)
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)

- Diverse opzioni di gestione canale: blocco, editare, sposta, ordina, salta, cancella e rinomina
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Telecomando user friendly
- Conversione automatica PAL
- Tuner UHF/VHF con funzione loop-through
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità Standby
- Connessioni: RF IN, RF OUT, HDMI, 3 RCA (Video, Audio L/R), porta USB A seconda delle condizioni locali del segnale
- 2. Disponibilità a seconda dell'emittente



1.Antenna 2.Set TV/ricevitore extra 3.TV/HI-FI/amplificatore 4.TV (HDMI)

Demodulatore:

Demodulatore: QSPK, 16/64/256 QAM DVB-T2 (EN 302 755) Modalità di trasmissione: 1K. 2K. 4K: 8K. 16K, 32K normale ed esteso Intervalli di guardia: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Decoder video:

Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Decodifica e Video Out: PAL Rapporto d'immagine: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Supporto Audio: MPEGI Layer I/II Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz Modalità audio: Stereo, Mono

Sintonizzatore:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner Potenza antenna: DC 5V, 50 mA, shortcut protected Frequenza d'Ingresso: 174 – 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF) Livello del segnale di ingresso: -20 ~ -84 dBm

Memoria e sistema:

Memoria flash: 4 MB SDRAM: 64 MB

Connettori:

RF IN - IEC Femmina RF OUT - IEC Maschio 3 RCA (CVBS, Audio L&R) **HDMI** USB 2.0 port: 5 V/100 mA (max.) supportati

Dati generali:

Tensione di alimentazione: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz Voltaggio input: DC 5 V, 1.0 A Consumo: 4.25 W (typical w/o USB devices connected), 5.00 W (max) Consumo in standby: max. 0.5 W Temperatura di lavoro: -10 °C ~ +50 °C Temperatura di immagazzinamento: -25 °C ~ +60 °C Umidità di lavoro: 10 ~ 95%, RH, Noncondensing Dimensioni (LxPxA) in mm: 110 x 92 x 26 Peso netto: 0.21 kg

SRT 8205 EAN: 9120072370359



Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto trebbero subire variazioni. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di IrOMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dal irom rispettivi proprietari. © STRONG 2018. Tutti i diritti riservati