

## Universal Single LNB

### SRT L 702



Picture similar



## Hochwertige Signalstärke

STRONGs hochmoderner Universal Single LNB optimiert die Signalstärke und bringt Hochleistung in jedes Haus. Er empfängt digitale Satellitensignale in ausgezeichneter SD, HD und der neuesten Ultra HD für hochqualitative TV-Bilder. Mit seinem kompakten Gehäuse und besonders geringen Gewicht sind Wind und Wetter keine Störfaktoren. Rauscharm, besonders robust und leistungsstark: dieser STRONG LNB ist ein zuverlässiger und unerlässlicher Bestandteil modernen Fernsehempfangs.

- Hochleistungstechnologie
- Eingebaute PLL\* Technologie garantiert hohe Frequenzstabilität
- Ausgezeichneter Empfang digitaler Ultra HD, HD und SD Signale
- Ideal für Systemausweitungen
- Extrem geringes Rauschmaß (0,2 dB)
- Robust und wetterbeständig

\*Phase-locked loop

#### Technische Spezifikationen:

Eingangsfrequenz:  
Low Band: 10.7 ~ 11.75 GHz  
High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz  
Ausgangsfrequenz:  
Low Band: 950 ~ 1950 MHz  
High Band: 1100 ~ 2150 MHz  
LO Frequenz:  
Low: 9.75 GHz  
High: 10.6 GHz  
LO Frequenz Stabilität:  $\pm 1.0$  MHz  
(@25°C);  $\pm 3$  MHz (@-40°C ~ +60°C)  
Rauschmaß: 0,2 dB (typ.)

Verstärkung: 55 dB (typ.)  
DC Stromverbrauch: 80 mA (Max.)  
Eingangsfrequenzbereich:  
V: 11.5 ~ 14 V DC,  
H: 16 ~ 20 V DC  
Frequenzbandumschaltung:  
Low: 0 Hz,  
High: 22 KHz  
Betriebstemperatur: -40 ~ +60° C  
Ausgangsverbindung: 75 Ohm F Typ  
Abmessungen (BxTxH):  
85x60x60 mm  
EAN SRT L702: 8717185448931



Ultra HD HD & SD Water-proof High performance Low noise amp. 0.2 dB

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.  
© STRONG 2018. Alle Rechte vorbehalten