

## LNB Universal Individual

### SRT L 702



Picture similar



## Potencia de la señal de alta calidad

El LNB universal individual más moderno de STRONG optimiza la intensidad de la señal y aporta un alto rendimiento a todos los hogares. Recibe señales de satélite digitales en excelente SD, HD y el más nuevo Ultra HD para imágenes de televisión de alta calidad. Con su caja compacta y peso extra ligero las intemperies y el viento no son factores perturbadores. El bajo ruido y la tecnología particularmente robusta y de alto rendimiento hacen de este LNB de STRONG una parte fiable y esencial del equipo de televisión moderna.

- Tecnología de alto rendimiento
- Excelente recepción de canales de Ultra HD, HD o SD
- Ideal para la expansión del sistema
- Tecnología de bucle de enganche de fase (phase-locked loop) incorporada asegura la estabilidad de alta frecuencia
- Figura de ruido extremadamente baja (0,4 dB)
- Robusto y resistente a la intemperie

#### Características técnicas:

Rango de Frecuencia I/P:  
Banda baja: 10.7 ~ 11.75 GHz  
Banda alta: 11.7 ~ 12.75 GHz  
Rango de Frecuencia de Salida:  
Banda baja: 950 ~ 1950 MHz  
Banda alta: 1100 ~ 2150 MHz  
Frecuencia OL:  
Baja: 9.75 GHz, Alta: 10.6 GHz  
Precisión Inicial OL:  
± 1.0 MHz (@25 °C);  
± 3 MHz (@-40 °C ~ +60 °C)  
Figura de Ruido: 0.4 dB (typ.)  
Ganancia de Conversión: 55 dB (typ.)

Consumo de Corriente CC:  
80 mA (max.)  
Tensión de Conmutación de la Polarización: V: 11.5 ~ 14 V DC, H: 16 ~ 20 V DC  
Impulso para Conmutación de la Banda: Bajo: 0 Hz, Alto: 22 kHz  
Temperatura de Funcionamiento: -40 ~ +60 °C  
Conector de salida: 75 Ohm F type  
Tamaño (An x Al x F): 85 x 60 x 60 mm  
EAN SRT L702: 8717185448931



Ultra HD HD & SD Water-proof High performance Low noise amp. 0.2 dB