

## LNB Universelle Simple SRT L 702



Picture similar



### Un signal fort et de qualité

La tête LNB simple universelle STRONG optimise la puissance du signal et apporte haute performance. Elle permet la réception des signaux numériques SD, HD et Ultra HD pour des images TV de haute qualité. Elle est compacte, ultra légère et résistante aux intempéries. Son faible facteur de bruit avec une technologie performante particulièrement robuste font de la tête LNB STRONG une pièce fiable et essentielle de votre équipement de réception TV.

- Haute technologie performante
  - Technologie PLL\* embarquée pour garantir la stabilité des hautes fréquences
  - Excellente réception des signaux Ultra HD, HD et SD
  - Idéal pour extension d'installation
  - Niveau sonore extrêmement bas (0,2 dB)
  - Conseillée pour les conditions extrêmes
- \* Boucle à phase asservie (Phase-locked loop)

#### Spécifications techniques:

Gamme des fréquences d'entrée:  
Bande basse: 10.7 ~ 11.75 GHz  
Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz  
Gamme des fréquences de sortie :  
Bande basse: 950 ~ 1950 MHz  
Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz  
Fréquence LO:  
Basse: 9.75 GHz  
Haute: 10.6 GHz  
LO Précision initiale:  
± 1.0 MHz (@ 25 °C);  
± 3 MHz (@ 40 °C - 60 °C)  
Niveau sonore : 0,2 dB (typ.)

Gain de Conversion : 55 dB (typ.)  
DC Intensité : 80 mA (max.)  
Tension de commutation de polarisation :  
V: 11.5 ~ 14 V DC, H: 16 ~ 20 V DC  
Bande de commutation d'impulsion :  
Basse: 0 Hz, Haute: 22 kHz  
Température de fonctionnement :  
-40 ~ +60 °C  
Connexion sortie : 75 Ohm F type  
Taille (L x D x H): 85 x 60 x 60 mm  
EAN SRT L702: 8717185448931

