

Univerzalni pojedinačni SRT L 702



Picture similar



Snažan signal visoke kvalitete

Vrhunski pojedinačni univerzalni LNB tvrtke STRONG optimizira snagu signala i pruža najbolje performanse u svakom domu. Prijem digitalnih satelitskih signala u razlučivosti SD, HD i najnovijoj Ultra HD za TV sliku najbolje kvalitete. Uz kompaktno kućište i iznimno nisku masu, padaline i vjetar više nisu problem. Niske vrijednosti šuma te iznimno robusna tehnologija visokih performansi čini ovaj LNB tvrtke STRONG pouzdanim i ključnim dijelom moderne TV opreme.

- Tehnologija visokih performansi
- Ugrađena tehnologija PLL* jamči stabilnost visokih frekvencija
- Sjajan prijem digitalnih Ultra HD, HD i SD signala
- Idealno za proširivost sustava
- Iznimno niske vrijednosti šuma (0,2 dB)
- Robusna izrada i otpornost na atmosferske utjecaje

* Fazno zatvorena petlja

Tehničke specifikacije:

Raspon ulaznih frekvencija:
Niski pojas: 10,7 ~ 11,75 GHz
Visoki pojas: 11,7 ~ 12,75 GHz
Raspon izlaznih frekvencija:
Niski pojas: 950 ~ 1950 MHz
Visoki pojas: 1100 ~ 2150 MHz
LO frekvencija: Nisko: 9,75 GHz
Visoko: 10,6 GHz
LO inicijalna frekvencija:
± 1.0 MHz (@25°C); ± 3 MHz
(@-40°C ~ +60°C)
Vrijednost šuma: 0,2 dB (tip.)

Pojačanje u pretvorbi: 55 dB (tip.)
Potrošnja DC struje: 80 mA (maks.)
Napon prebacivanja polarizacije: V:
11,5 ~ 14 V DC,
H: 16 ~ 20 V DC
Puls prebacivanja pojasne širine:
Nisko: 0 Hz,
Visoko: 22 KHz
Radna temperatura: -40 ~ +60° C
Izlazni priključak: 75 Ohm F tip
Dimenzije (ŠxDxV): 85x60x60 mm

EAN SRT L702: 8717185448931



Ultra HD HD & SD Water-proof High performance Low noise amp. 0.2 dB

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
© STRONG 2018. Sva prava pridržana