

Universal Single LNB

SRT L 702



Picture similar



La potenza del segnale in alta qualità

Lo Stato dell'arte LNB Universale Singolo STRONG ottimizza la potenza del segnale e porta alte prestazioni in ogni abitazione. Riceve segnali digitali per una ricezione video di straordinaria alta qualità in SD, HD e la nuova Ultra-HD. Con il suo design compatto e ultra leggero le condizioni meteo e il vento non sono più fattori di disturbo. La figura di rumore molto bassa e la tecnologia performante particolarmente robusta fanno di questo LNB STRONG una parte affidabile ed essenziale di una moderna attrezzatura TV.

- Tecnologia ad alte prestazioni
- Tecnologia PLL* per garantire stabilità alle alte frequenze
- Ottima ricezione dei segnali Ultra HD, HD e SD
- Ideale per espandibilità del sistema
- Bassa figura di rumore (0,2 dB)
- Robusto e impermeabile

*Phase-locked loop

Specifiche tecniche:

Frequenza in Entrata:
Banda Bassa: 10.7 ~ 11.75 GHz
Banda Alta: 11.7 ~ 12.75 GHz
Frequenza in Uscita:
Banda Bassa: 950 ~ 1950 MHz
Banda Alta : 1100 ~ 2150 MHz
Frequenza LO:
Basso: 9.75 GHz, Alto: 10.6 GHz
Precisione LO:
± 1.0 MHz (@25 °C);
± 3 MHz (@-40 °C ~ +60 °C)
Figura di rumore: 0,2 dB (typ.)
Guadagno: 55 dB (typ.)

Assorbimento di corrente:
DC 80 mA (Max.)
Voltaggio di commutazione polarità:
Vert.: 11.5 ~ 14 V DC,
oriz.: 16 ~ 20 V DC
Band Switching Pulse:
Basso: 0 Hz; Alto: 22 kHz
Temperatura di funzionamento:
-40 °C ~ + 60 °C
Connettore in uscita: 75 Ohm F tipo
Dimensioni (L x A x P):
85 x 60 x 60 mm
EAN SRT L702: 8717185448931



Ultra HD
HD & SD

Water-
proof

High
performance

Low noise
amp. 0.2 dB

Con riserva di modifiche. In conseguenza di una continua ricerca e lo sviluppo di specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Tutti i nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
© STRONG 2018. Tutti i diritti riservati.