

Universal Twin LNB SRT L 722



Picture similar



Hochwertige Signalstärke

STRONGs hochmoderner Universal Twin LNB optimiert die Signalstärke für 2 Satelliten-Receiver und bringt Hochleistung in jedes Haus. Er empfängt digitale Satellitensignale in ausgezeichneter SD, HD und der neuesten Ultra HD für hochqualitative TV-Bilder. Mit seinem kompakten Gehäuse und besonders geringen Gewicht sind Wind und Wetter keine Störfaktoren. Rauscharm, besonders robust und leistungsstark: dieser STRONG LNB ist ein zuverlässiger und unerlässlicher Bestandteil modernen Fernsehempfangs.

- Hochleistungstechnologie
- Für digitalen Ultra HD, HD und SD Empfang
- Ideal für Systemausweitungen
- Mit 2 Ausgängen zum direkten Anschluss an 2 Satelliten-Receiver
- Extrem geringes Rauschmaß (0,2 dB)
- Robust und wetterbeständig

Technische Spezifikationen:

Eingangsfrequenz:
Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz
High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz:
Low Band: 950 ~ 1950 MHz
High Band: 1100 ~ 2150 MHz
LO Frequenz:
Low: 9.75 GHz High: 10.6 GHz
LO Frequenz Stabilität:
± 1.0 MHz (max.) (@25 °C);
± 3.0 MHz (max.) (@-40 ~ +60 °C)
Rauschmaß: 0.2 dB (typ.)

Verstärkung: 55 dB (typ.)
Stromverbrauch: 190 mA (max.)
Eingangsfrequenzbereich:
V: 11.5 ~ 14 V DC
H: 16 ~ 20 V DC
Frequenzbandumschaltung:
Low: 0 Hz High: 22 KHz
Betriebstemperatur: -40 ~ +60 °C
Ausgangsverbindung:
75 Ohm F Typ
Abmessungen (B x T x H):
120 x 60 x 60 mm
EAN SRT L722: 8717185448948



4K
Ultra HD
& SD

Water-
proof

High
performance

Low noise
amp. 0.2 dB

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
© STRONG 2018. Alle Rechte vorbehalten.