

LNB Universal Doble SRT L 722



Picture similar



Potencia de la señal de alta calidad


LNB universal doble estado del arte de STRONG optimiza la intensidad de la señal de 2 receptores de satélite digitales y aporta un alto rendimiento a todos los hogares. Recibe señales de satélite digitales en excelente SD, HD y el más nuevo Ultra HD para imágenes de televisión de alta calidad. Con su caja compacta y peso extra ligero las intemperies y el viento no son factores perturbadores. El bajo ruido y la tecnología particularmente robusta y de alto rendimiento hacen de este LNB de STRONG una parte fiable y esencial del equipo de televisión moderna.

- Tecnología de alto rendimiento
- Excelente recepción de toda la gama de canales de TV digital Ultra HD, HD o SD
- Ideal para la expansión del sistema
- Dos salidas independientes para la conexión de 2 receptores
- Figura de ruido extremadamente baja (0,2 dB)
- Robusto y resistente a la intemperie

Características técnicas:

Rango de Frecuencia I/P:
Banda baja: 10.7 ~ 11.7 GHz
Banda alta: 11.7 ~ 12.75 GHz
Rango de Frecuencia de Salida:
Banda baja: 950 ~ 1950 MHz
Banda alta: 1100 ~ 2150 MHz
Frecuencia OL:
Baja: 9.75 GHz Alta: 10.6 GHz
Precisión Inicial OL:
± 1.0 MHz (max.) (@25°C);
± 3.0 MHz (max.) (@-40 ~ +60°C)
Figura de Ruido: 0.2 dB (typ.)
Ganancia de Conversión: 55 dB (typ.)

Consumo de Corriente CC:
190 mA (max.)
Tensión de Conmutación de la Polarización:
V: 11.5 ~ 14 V DC H: 16 ~ 20 V DC
Impulso para Conmutación de la Banda: Baja: 0 KHz Alta: 22 KHz
Temperatura de Funcionamiento:
-40 °C ~ + 60 °C
Conector de salida: 75 Ohm F type
Tamaño (An x Al x F): 120 x 60 x 60 mm
EAN SRT L722: 8717185448948



Ultra HD HD & SD Water-proof High performance Low noise amp. 0.2 dB