

LNB Universelle Twin SRT L 722



Picture similar



Un signal fort et de qualité

La tête LNB Twin universelle optimise la force et la qualité du signal pour 2 récepteurs satellite numériques et offre de hautes performances dans les habitations. Elle permet la réception des signaux numériques SD, HD et Ultra HD pour des images TV de haute qualité. Elle est compacte, ultra légère et résistante aux intempéries. Son faible facteur de bruit avec une technologie performante particulièrement robuste font de la tête LNB STRONG une pièce fiable et essentielle de votre équipement de réception TV.

- Haute technologie performante
- Excellente réception des signaux Ultra HD, HD et SD
- Idéal pour extension d'installation
- Equipé de 2 sorties distinctes pour connecter directement 2 récepteurs satellite
- Niveau sonore extrêmement bas (0.2 dB)
- Conseillée pour les conditions extrêmes

Spécifications techniques:

Gamme des fréquences d'entrée:
Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz
Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz
Gamme des fréquences de sortie :
Bande basse: 950 ~ 1950 MHz
Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz
Fréquence LO:
Basse: 9.75 GHz Haute: 10.6 GHz
LO Précision initiale :
± 1.0 MHz (max.) (@25°C);
± 3.0 MHz (max.) (@-40 ~ +60°C)
Niveau sonore: 0.2 dB (typ.)
Gain de Conversion : 55 dB (typ.)

DC Intensité: 190 mA (max.)
Tension de commutation de polarisation: V: 11.5 ~ 14 V DC
H: 16 ~ 20 V DC
Bande de commutation d'impulsion:
Basse: 0 Hz Haute: 22 KHz
Température de fonctionnement:
-40 ~ +60 °C
Connexion sortie: 75 Ohm F type
Taille (L x D x H): 120 x 60 x 60 mm

EAN SRT L722: 8717185448948



Ultra HD
HD & SD

Water-
proof

High
performance

Low noise
amp. 0.2 dB

En raison de nos recherches et développement permanents, Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2018. Tous droits réservés.