

Univerzalni dvostruki LNB

SRT L 722



Picture similar



Snažan signal visoke kvalitete


Vrhunski dvostruki univerzalni LNB tvrtke STRONG optimizira snagu signala dvaju digitalnih satelitskih prijemnika i pruža najbolje performanse u svakom domu. Prijem digitalnih satelitskih signala u razlučivosti SD, HD i najnovijoj Ultra HD za TV sliku najbolje kvalitete. Uz kompaktno kućište i iznimno nisku masu, padaline i vjetar više nisu problem. Niske vrijednosti šuma te iznimno robusna tehnologija visokih performansi čini ovaj LNB tvrtke STRONG pouzdanim i ključnim dijelom moderne TV opreme.

- Tehnologija visokih performansi
- Sjajan prijem digitalnih Ultra HD, HD i SD signala
- Idealno za proširivost sustava
- Uz 2 zasebna izlaza za priključivanje dvaju satelitskih prijemnika
- Iznimno niske vrijednosti šuma (0,2 dB)
- Robusna izrada i otpornost na atmosferske utjecaje

Tehničke specifikacije:

Raspon ulaznih frekvencija:
Niski pojas: 10,7 ~ 11,7 GHz
Visoki pojas: 11,7 ~ 12,75 GHz
Raspon izlaznih frekvencija:
Niski pojas: 950 ~ 1950 MHz
Visoki pojas: 1.100 ~ 2.150 MHz
LO frekvencija: Nisko: 9,75 GHz
Visoko: 10,6 GHz
LO inicijalna frekvencija: ± 1.0 MHz (maks.) (@25°C); ± 3.0 MHz (maks.) (@-40 ~ +60°C)
Vrijednost šuma: 0,2 dB (tip.)

Pojačanje u pretvorbi: 55 dB (tip.)
Potrošnja DC struje: 190 mA (maks.)
Napon prebacivanja polarizacije: V: 11,5 ~ 14 V DC
H: 16 ~ 20 V DC
Puls prebacivanja pojasne širine:
Nisko: 0 Hz
Visoko: 22 KHz
Radna temperatura: -40 ~ +60° C
Izlazni priključak: 75 Ohm F tip
Dimenzije (ŠxDxV): 120x60x60 mm
EAN SRT L722: 8717185448948



Ultra HD
HD & SD

Water-
proof

High
performance

Low noise
amp. 0.2 dB

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
© STRONG 2018. Sva prava pridržana