

STRONG

Universal Twin LNB

SRT L 722



Picture similar



La potenza del segnale in alta qualità

Lo "Stato dell'arte" LNB Universale Twin STRONG ottimizza la potenza del segnale di 2 ricevitori digitali e porta altre prestazioni in ogni casa. Riceve segnali digitali per una ricezione video di straordinaria alta qualità in SD, HD e la nuova Ultra-HD. Con il suo design compatto e ultra leggero le condizioni meteo e il vento non sono più fattori di disturbo. La figura di rumore molto bassa e la tecnologia performante particolarmente robusta fanno di questo LNB STRONG una parte affidabile ed essenziale di una moderna attrezzatura TV.

- Tecnologia ad alte prestazioni
- Ottima ricezione dei segnali Ultra HD, HD e SD
- Ideale per espandibilità del sistema
- Due uscite separate per la connessione di due ricevitori digitali
- Bassa figura di rumore (0.2 dB)
- Robusto e impermeabile

Specifiche tecniche:

Frequenza in Entrata:
Banda Bassa: 10.7 ~ 11.7 GHz
Banda Alta: 11.7 ~ 12.75 GHz
Gamma di frequenza in uscita:
Banda Bassa: 950 ~ 1950 MHz
Banda Alta: 1100 ~ 2150 MHz
Frequenza LO:
Basso: 9.75 GHz Alto: 10.6 GHz
LO Initial Accuracy:
± 1.0 MHz (max.) (@25°C);
± 3.0 MHz (max.) (@-40 ~ +60°C)
Figura di rumore: 0.2 dB (typ.)
Guadagno: 55 dB (typ.)

Assorbimento di corrente: 190 mA (max.)
Vollaggio di commutazione polarità:
Vert.: 11.5 ~ 14 V DC,
Horiz.: 16 ~ 20 V DC
Band Switching Pulse:
Basso: 0 Hz Alto: 22 KHz
Temperatura di funzionamento:
-40 ~ +60 °C
Connettore in uscita: 75 Ohm F tipo
Dimensioni (L x A x P):
120 x 60 x 60 mm

EAN SRT L722: 8717185448948



Ultra HD
HD & SD

Water-
proof

High
performance

Low noise
amp. 0.2 dB

Con riserva di modifiche. In conseguenza di una continua ricerca e lo sviluppo di specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Tutti i nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
© STRONG 2018. Tutti i diritti riservati.

12 Apr 2018 17:46

Technical alterations reserved