

Kit CPL Wi-Fi 500

Etendez votre réseau Wi-Fi à partir de n'importe quelle prise de courant!



Le kit CPL Wi-Fi 500 inclut un adaptateur CPL 500 et un adaptateur CPL Wi-Fi 500.

Il permet de créer, en un clin d'œil et dans la pièce de votre choix, un point d'accès Wi-Fi à un débit allant jusqu'à 300 Mbit/s en utilisant les fils électriques de votre maison.

Il vous suffit de brancher l'adaptateur CPL 500 à votre box Internet via un port Ethernet et votre connexion Internet devient immédiatement disponible sur n'importe quelle prise de courant de votre maison. Utilisez ensuite l'adaptateur CPL Wi-Fi 500 pour créer un nouveau hotspot Wi-Fi dans la pièce de votre choix et étendre votre couverture Wi-Fi en quelques minutes.

Pas de câbles à tirer! Connectez vos ordinateurs, smartphones, tablettes et vos périphériques compatibles réseau en utilisant simplement vos prises de courant existantes.

L'installation se fait très facilement et ne nécessite aucune expertise, aucune configuration et aucun logiciel à installer. Avec le kit CPL Wi-Fi 500 de STRONG, étendez votre réseau Wi-Fi en créant votre propre hotspot Wi-Fi à partir de n'importe quelle prise de courant.

Performance



- Kit incluant 1 adaptateur CPL 500 + 1 adaptateur CPL Wi-Fi 500
- CPL compatible avec le standard HomePlug™ AV
- CPL jusqu'à 500 Mbit/s
- Wi-Fi compatible avec les standards 802.11n/b/g
- Wi-Fi jusqu'à 300 Mbit/s
- Fonctionne avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture et Fiabilité



- Portée CPL jusqu'à 300m de câbles électriques
- 2x antennes externes sur l'adaptateur CPL Wi-Fi 500 pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Aucune configuration!
 Branchez et Utilisez!

Sécurité



- Encryptage de sécurité AES 128 bit sur le réseau CPL
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité parfaite de votre réseau CPL
- Cryptage WPA/WPA2 sur le réseau un Wi-Fi

Connexions



- Prise gigogne supportant jusqu'à 16A sur l'adaptateur CPL 500
- 2 ports Ethernet LAN sur l'adaptateur CPL Wi-Fi
 500 pour connecter ordinateurs, décodeurs, Smart TV, console de Jeux...



Kit CPL Wi-Fi 500

Adaptateur CPL Wi-Fi 500

Fréquences 2.4 GHz en Wi-Fi et 2 MHz ~ 68 MHz en CPL IEEE 802.11n/g/b Standards Wi-Fi HomePlug™ AV Standards CPL Standards Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u Débit Wi-Fi

jusqu'à 300 Mbit/s Débit CPL iusqu'à 500 Mbit/s

Sécurité Wi-Fi WPA-Personal, WPA2-Personal,

WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode,

Filtrage d'adresses MAC

Sécurité CPL 128 bit AES

Antennes 2x 3dBi ajustables et omnidirectionnelles

Puissance émission WI-FI <20 dBm

Canaux supportés 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Interfaces

1x port Ethernet LAN 10/100M

(Auto MDI/MDIX)

1x port Ethernet WAN 10/100M

(Auto MDI/MDIX)

Boutons Connect & Secure, Reset/WPS I FDs Alimentation, LAN/WAN, CPL, Wi-Fi

0.17 kg

Dimensions (LxPxH) 101,5 x 71,5 x 210 mm

Poids

Adaptateur CPL 500

Fréquences 2 MHz ~ 68 MHz

Standards HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u Interfaces 1x port Ethernet 10/100M, Prise gigogne


250 V AC 16 A max. Routons Connect & Secure, Reset **LEDs** Alimentation, CPL, Ethernet 100 - 240 V, 50/60 Hz Alimentation

Sécurité 128 bit AES

Portée Jusqu'à 300m de câbles électriques

60 x 71 x 117 mm Dimensions (LxPxH) Poids

0.16 kg



Autres

Certification

1x Adaptateur CPL Wi-Fi 500 Contenu

1x Adaptateur CPL 500

2x câbles Ethernet, Manuel d'installation, carte

de garantie

Système requis Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux,

navigateur Internet

Environnement Température de Fonctionnement :

0 °C ~ +40 °C

Température de Stockage: -40 °C ~ +70 °C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans

condensation

Humidité en stockage : 5%~90% sans

condensation