

Repetidor de doble banda 1200P

¡Amplíe su red Wi-Fi!

¿Tiene problemas para obtener señales de Wi-Fi sólidas en algunas partes de su hogar?

El Repetidor de doble banda 1200P de STRONG es la solución perfecta para ampliar la cobertura de su módem o router 802.11ac en solo unos minutos. A una velocidad máxima de 1200 Mbit/s, el Repetidor de doble banda 1200P es uno de los repetidores de doble banda 802.11ac de enchufe de pared más potentes.

No se desperdicia ninguna toma de corriente porque el Repetidor universal 1200P está equipado con una toma de corriente adicional.

El Repetidor 1200P está equipado con un puerto Ethernet de 1 Gigabit para conectar cualquier dispositivo de red con cable de manera rápida y cómoda.

El sistema de 3 antenas internas optimizadas combinadas con las funciones avanzadas 802.11ac impulsarán una cobertura Wi-Fi amplia y fiable en todo su hogar.

El Repetidor de doble banda 1200P también se puede configurar como un excelente Punto de acceso de doble banda 802.11ac para mejorar, de forma inmediata, el Wi-Fi de su módem de banda única existente, sin necesidad de cambiarlo por uno nuevo.



Rendimiento de Wi-Fi



- Estándar Wi-Fi 802.11ac
- Velocidad de hasta 1200 Mbit/s
- Repetidor de doble banda concurrente
- Admite estándares 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Funciona con cualquier módem o router estándar

Cobertura y fiabilidad



- Modos operativos: Repetidor universal/Punto de acceso
- Botón PAIR (WPS) para una fácil configuración

Seguridad



- WPA/WPA2 para el más alto nivel de seguridad Wi-Fi
- Botón PAIR para una máxima seguridad de red

Conexiones



- Puerto Ethernet de 1 Gigabit para conectar cualquier ordenador, decodificador, Smart TV, consola de juegos, ...o para conectarse al módem en una configuración de Punto de acceso
- Toma de corriente extra

Repetidor de doble banda 1200P

Wi-Fi

Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz concurrentes
Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
Rango de la señal	5 GHz: Hasta 867 Mbit/s 2,4 GHz: Hasta 300 Mbit/s
Seguridad	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/Modo mixto WPA2-Personal
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canales soportados	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Habilitar/deshabilitar, transmitir Beamforming, aislamiento del cliente

Hardware

Puertos Ethernet (Auto MDI/MDIX)	Puerto de 10/100/1000 Mbit/s
Botones	PAIR/Reset
LED LAN	Potencia, PAIR, 2,4 GHz, 5 GHz,
Potencia	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz
Estándares	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Asistentes de configuración	Repetidor, Punto de acceso
DHCP	Auto, Servidor, Cliente
Gestión	Interfaz de usuario web, ajustes de tiempo, copia de seguridad/restauración de configuración, actualización de firmware
Protocolo de Internet	IPv4

Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	Repetidor de doble banda 1200P Cable Ethernet Instrucciones de instalación Tarjeta de garantía
Requisitos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, navegador de Internet
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ +70 °C Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación
Dimensiones (an. x pr. x al.)	114 x 57 x 31 mm
Peso	0,11 kg

EAN REPEATER1200PEU: 9120072371738