

Répéteur Dual Band 1200P

Boostez votre connexion Wi-Fi !



Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties de votre domicile?

Le Répéteur Dual Band 1200P de STRONG est une solution idéale pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d'œil. Le Répéteur Dual Band 1200P assure des débits allant jusqu'à 1200 Mbit/s à la norme 802.11ac. Sa prise murale intégrée facilite son placement dans la maison pour une couverture optimale.

Le répéteur est équipé d'une prise gigogne qui vous permet de réutiliser votre prise de courant pour y brancher vos appareils.

Les trois antennes internes optimisées et le système de LED intelligent vous permettent de positionner de manière idéale le répéteur pour étendre efficacement la couverture Wi-Fi de votre domicile.

Le Répéteur Dual Band 1200P peut également être configuré comme un Point d'Accès Dual Band 802.11ac pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de votre box Internet existante.

Performance Wi-Fi



- Répéteur Wi-Fi Dual Band 802.11ac
- Jusqu'à 1200 Mbit/s
- Supporte les standards 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @5 GHz
- Compatible avec toutes les box Internet / Routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- Modes Répéteur/Point d'Accès
- Bouton « PAIR » (WPS) pour connecter simplement vos appareils Wi-Fi

Sécurité



- Cryptage WPA/WPA2
- Bouton « PAIR » pour une sécurité optimale de votre réseau

Connexions



- 1 port Ethernet Gigabit pour la connexion de PCs, STB, Smart TV, Console de Jeux, ... Ou pour connecter à votre Box internet en configuration Point d'Accès
- Prise Gigogne supportant jusqu'à 16 A

Répéteur Dual Band 1200P

Wi-Fi

Fréquences	2.4 GHz et 5 GHz simultanément
Standards	5 GHz : IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz : IEEE 802.11n/b/g
Débits Wi-Fi	5 GHz : jusqu'à 867 Mbit/s 2.4 GHz : jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité Wi-Fi	WEP, WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel / WPA2-Personnel mode mixed
Puissance de transmission	Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canaux supportés	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fonctionnalités	Activer/Désactiver, Transmit Beamforming, Isolation clients

Matériel

Ports Ethernet	1x 10/100/1000 Mbit/s port (Auto MDI/MDIX)
Boutons	PAIR/Reset
LEDs	Alimentation, PAIR, 2.4 GHz, 5 GHz, LAN
Alimentation	Interne, 100-240 V, 50/60 Hz
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Logiciel

Configuration	Répéteur, Point d'Accès
DHCP	Auto, Serveur, Client
Gestion	Interface Utilisateur Web, réglage de l'heure Sauvegarde/Restauration de la configuration, mise à niveau du micro logiciel
Protocole Internet	IPv4

Autres

Certification	CE
Contenu	1x Répéteur Dual Band 1200P 1x Câble Ethernet 1x Manuel d'Installation 1x Carte de Garantie
Système requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet
Environnement	Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C Température de Stockage : -40° C ~ +70° C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 15%~90% sans condensation
Dimensions (L x P x H)	114 x 57 x 31 mm
Poids	0.11 kg

EAN REPEATER1200P_FR: 9120072372056