

Dvojpásmový opakovač Dual Band Repeater 1200P

Zosilnite svoju sieť Wi-Fi!



Máte problém so získaním spoľahlivého signálu Wi-Fi v niektorých častiach domácnosti?

Dvojpásmový opakovač Dual Band Repeater 1200P od spoločnosti STRONG je perfektným riešením na rozšírenie pokrytia modemu alebo smerovača s podporou 802.11ac za niekoľko minút. S maximálnou rýchlosťou 1200 Mbit/s je dvojpásmový opakovač Dual Band Repeater 1200P jedným z najvýkonnejších zásuvkových dvojpásmových opakovačov s podporou 802.11ac.

Žiadna zásuvka nevyjde nazmar, pretože univerzálny opakovač Universal Repeater 1200P je vybavený dodatočnou napájacou zásuvkou.

Opakovač Repeater 1200P je vybavený 1 gigabitovým ethernetovým portom na rýchle a pohodlné pripojenie káblových sieťových zariadení.

Systém 3 optimalizovaných interných antén v kombinácii s pokročilými funkciami 802.11ac zosilní široké a spoľahlivé pokrytie sieťou Wi-Fi v celej domácnosti.

Dvojpásmový opakovač Dual Band Repeater 1200P sa dá tiež nakonfigurovať ako vynikajúci dvojpásmový prístupový bod 802.11ac na okamžité zdokonalenie siete Wi-Fi vášho existujúceho jednopásmového modemu bez potreby výmeny modemu za nový.

Výkon Wi-Fi



- Štandard siete Wi-Fi 802.11ac
- Rýchlosť až do 1200 Mbit/s
- Opakovač s dvomi súbežnými pásmami
- Podporuje štandardy 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s pri 2,4 GHz + 867 Mbit/s pri 5 GHz
- Funguje s akýmkoľvek štandardným modемом alebo smerovačom

Pokrytie a spoľahlivosť



- Prevádzkové režimy Univerzálny opakovač/ prístupový bod
- Tlačidlo PAIR (WPS) (PÁROVAŤ (WPS)) pre jednoduché nastavenie

Zabezpečenie



- WPA/WPA2 pre najvyššiu úroveň zabezpečenia Wi-Fi
- Tlačidlo PAIR (PÁROVAŤ) pre maximálnu bezpečnosť siete

Pripojenia



- 1x gigabitový ethernetový port na pripojenie počítača, set-top boxu, inteligentnej TV, hernej konzoly... alebo na pripojenie modemu v konfigurácii prístupového bodu
- Dodatočná napájací zásuvka

Dvojpásmový opakovač Dual Band Repeater 1200P

Wi-Fi

Frekvencia	2,4 GHz a 5 GHz súčasne
Štandardy	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz
Prenosová rýchlosť	5 GHz: Až do 867 Mbit/s 2,4 GHz: Až do 300 Mbit/s
Zabezpečenie	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/zmiešaný režim WPA2-Personal
Prenosový výkon	Európa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkcie	Povoliť/zakázať, tvarovanie zväzku vysielajúcej antény, izolácia klienta

Hardvér

Ethernetové porty	1x 10/100/1000 Mbit/s port (auto. MDI/MDIX)
Tlačidlá	PAIR/Reset (PÁROVAŤ/Resetovať)
Kontrolky LED	Napájanie, PÁROVAŤ, 2,4 GHz, 5 GHz, LAN
Sieťové napájanie	Interné, 100 – 240 V, 50/60 Hz
Štandardy	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Softvér

Spríevodcovia konfiguráciou	Opakovač, prístupový bod
DHCP	Automaticky, server, klient
Správa	Webové používateľské rozhranie, nastavenia času, záloha/obnovenie konfigurácie, aktualizácia firmvéru
Internetový protokol IPv4	

Iné technické údaje

Certifikácia	CE
Obsah balenia	Dvojpásmový opakovač 1200P Ethernetové káble Inštalčné pokyny Záručný doklad
Systémové požiadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prehliadač
Prostredie	Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
Teplota uskladnenia:	-40 °C až +70 °C
Prevádzková vlhkosť:	10 % až 90 %, bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní:	5 % až 90 %, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V)	114 x 57 x 31 mm
Hmotnosť:	0,11 kg

EAN REPEATER1200P_FR: 9120072372056