

Univerzální opakovač 300P Zrychlete svou Wi-Fi síť!



Máte potíže s příjmem kvalitního Wi-Fi signálu v některých částech své domácnosti?

Univerzální opakovač 300P od společnosti STRONG je ideálním řešením pro rozšíření pokrytí vašeho modemu nebo routeru využívajícího standard 802.11n během několika málo minut. Se svou maximální rychlostí 300 Mbit/s je tento univerzální opakovač mimořádně kompaktním řešením, které je určeno pro připojení do elektrické zásuvky a umožňuje velmi pohodlnou instalaci.

Nepřijdete o žádnou elektrickou zásuvku, protože univerzální opakovač 300P je vybaven extra elektrickou zásuvkou s odrušovacím filtrem.

2x optimalizované interní antény zesílí a rozšíří spolehlivé pokrytí celé domácnosti signálem Wi-Fi.

Univerzální opakovač 300P lze rovněž nakonfigurovat jako vynikající přístupový bod 802.11n 300 Mbit/s pro okamžité vylepšení pokrytí konkrétních oblastí vaší domácnosti signálem Wi-Fi, aniž byste museli měnit váš stávající modem.

Bezdrátový výkon



- Podpora standardů 802.11n/b/g
- Rychlost až 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz
- Různé provozní režimy – univerzální opakovač/ přístupový bod
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

Pokrytí a spolehlivost



- 2x optimalizované interní antény
- Různé provozní režimy – univerzální opakovač/ přístupový bod

Zabezpečení



- Šifrování WPA/WPA2 poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Tlačítko funkce Connect & Secure (WPS) zaručující snadné nastavení a maximální zabezpečení sítě

Připojení



- Integrovaná a filtrovaná extra elektrická zásuvka s výkonem až 16 A
- 1x port Ethernet LAN pro připojení k jakémukoli počítači, set-top boxu, chytrému televizoru, herní konzoli atd.

Univerzální opakovač 300P

Wi-Fi

Frekvence	2,4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Rychlost přenosu dat	Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WPA-Personal, WPA2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA2-Personal
Anténa	2x interní optimalizované antény
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Provozní režimy Opakovač a Přístupový bod, řízení přístupu

Hardware

Rozhraní	1x LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX) Extra elektrická zásuvka 250 V AC, max. 16 A
Tlačítka	Connect & Secure (WPS)/Reset
LED indikátory	Napájení, WPS, Wi-Fi, Ethernet
Napájení	Interní, 100–240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Průvodce konfigurací	Opakovač, přístupový bod
DHCP	Automaticky, server, klient
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru
Internetový protokol	IPv4

Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	Univerzální opakovač 300P Ethernetový kabel Pokyny k instalaci Záruční list
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C až +40 °C Skladovací teplota: -10 °C až +70 °C Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace
kondenzace	Skladovací vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	60 x 73 x 117 mm
Hmotnost:	0.16 kg



EAN REP300PFR: 9120072371073