

STRONG

Digitaler HD Satelliten Receiver

SRT 7008



Entdecken Sie die STRONG Empfangstechnologie!

Der brandneue SRT 7008 Free-To-Air HD Satelliten Receiver bietet modernes Design und ansprechende Funktionen für jedermann. Der praktische USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von Dateien. 8 Timer für Ihre Lieblingssendungen können programmiert werden. Elektronischer Programmführer, Kanalbearbeitung und Kindersicherung sind außerdem immer verfügbar. Entdecken Sie die erstklassige Empfangstechnik von STRONG.

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB Anschluss zur Wiedergabe von Dateien³ und Software-Update
- 16 Sprachen enthalten: DE, EN, FR, IT, ES, HR, CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SK, TR, UA, SE
- Einfachste Installation inkl. der 3. Programme für Ihre Region
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität



SatCR
unterstützt

Digitaler HD Satelliten Receiver SRT 7008

- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Bis zu 8 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar⁴
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Videoausgänge: HDMI
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF koaxial, Netzadapter
- **Zubehör:** Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

¹ Abhängig von lokalen Signalzuständen
² Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
³ STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).



Picture similar

- 1. Satellitenantenne
- 2. ETHERNET
- 3. TV (HDMI)
- 4. Digitaler Audio-Verstärker
- 5. Netzadapter

Demodulator
 Demodulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video Decoder
 Datenrate: Max. 20 Mbit/s
 Bildformat: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Videoauflösung: PAL 50Hz: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Decoder
 Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Audio Modi: Mono L/R, Stereo
 Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus⁵
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner
 Type: Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Eingangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
 RF Impedanz: 75 Ohm nominal
 Eingangspegel: -65 to -25 dBm
 Eingangspegel: 13/18 V DC (+/- 5%),

max. 0.5 A, Überspannungsschutz
 Schaltkriterien: DiSEqC 1.0, 1.1
 LNB Einspeisung: Universal, SatCR (max. 8 User)
 DiSEqC Version: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System und Speicherkapazität
 Prozessor MSTAR MSD7S01
 Flash Speicher: 4 MB
 SDRAM: 64 MB

Anschlüsse
 SAT IN
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)
 unterstützt
 HDMI

S/PDIF (koax.)
 Netzadapter (12 V, 1,5 A)

Allgemeine Daten
 Stromversorgung: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Eingangsspannung: DC 12 V, 1,5 A
 Stromverbrauch: max. 18 W, typ. 5 W
 Stromverbrauch in Standby: max. 0.5 W
 Betriebstemperatur: 0 ° bis +40 °C
 Lagertemperatur: -10 ° bis +50 °C
 Feuchtigkeit: 10 - 85% RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm: 168 x 105 x 37
 Gewicht in kg: 0,30

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

EAN SRT 7008 : 9120072372223

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. österr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
NL	support_nl@strong.tv

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2022. Alle Rechte vorbehalten.