

STRONG

Ricevitore satellitare ad alta definizione

SRT 7008



Scopri la tecnologia di ricezione Strong!

Il nuovo ricevitore satellitare Free-To-Air SRT 7008 offre un design moderno e caratteristiche interessanti per ogni spettatore. La comoda porta USB permette la riproduzione di file. 8 timer programmabili per ricordarti i tuoi programmi preferiti. Altre caratteristiche quali Electronic Programme Guide (EPG), controllo parentale e la possibilità di modificare i canali completano il pacchetto. Scopri l'avanzata tecnologia di ricezione di STRONG. Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift e la Registrazione (disponibile sul nostro sito internet). Funzione pvr e timeshift inibite in Italia.

- Ricevitore satellitare HD per programmi TV digitali Free-To-Air e radio¹
- Dolby® Digital Plus²
- Porta USB per riproduzione di file aggiornamento software³
- Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift. Funzione pvr e timeshift inibite in Italia.
- Funzione SatCR supportata per connettere fino a 8 ricevitori ad un unico LNB SatCR
- Capacità di memoria da 4000 canali/64 satelliti
- Eccezionale qualità video e sonora eccellente
- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguente e per i 7 giorni successivi⁴



USB
playback



4000
channels



Digital
audio



Favourite
lists



Energy
saving

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX

eco
Standby

Supporta
SatCR

Ricevitore satellitare ad alta definizione SRT 7008

- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Fino a 8 timer programmabili
- Risparmio energetico: passa automaticamente in stand-by dopo un periodo predefinito
- Caricamento/salvataggio del database canali attraverso dispositivo USB
- Televideo e sottotitoli DVB multilingua⁴
- Traccia multiaudio⁴
- 8 liste preferiti per programmi TV e radio
- Funzione Parental Lock per bloccare i programmi selezionati con una password
- On Screen Display (OSD) multilingue
- Opzioni di gestione canale semplificate per cercare, editare, spostare, bloccare o impostare come preferiti i canali

- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Uscite Video attraverso: HDMI
- Uscita audio digitale via S/PDIF coassiale per connessione ad amplificatore digitale
- Opzioni di ricerca canale automatica, manuale o network.
- Supporto MPEG-4 and e H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e SatCR
- **Connettori:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF coassiale, DC power
- **Accessori:** Telecomando, 2x AAA batteri, adattatore alimentazione

¹ Soggetto alle condizioni locali del segnale

² Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

³ STRONG non può garantire la riproduzione di file, nonostante le estensioni siano menzionate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.

⁴ Disponibilità dipendente dall'emittente



1. Antenna Satellitare
2. ETHERNET
3. TV (HDMI)

4. Amplificatore audio digitale
5. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
 Symbol rate d'ingresso: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in modalità DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità 8PSK

Decoder Video

Velocità d'ingresso: Max. 20 Mbit/s
 Rapporto immagine: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Risoluzione video: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
 NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i,

1080p

Decoder Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3+ Downmix
 Modo Audio: Mono L/R, Stereo
 Supporto per il suono: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizzatore

Tipo: Tipo F, IEC169-24, Femmina
 Frequenza d'ingresso: 950 ~ 2150 MHz
 Impedenza d'ingresso 75 Ohm squilibrato
 Livello segnale: Da -65 a -25 dBm
 Alimentazione LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protezione da sovraccarico
 Versione Switch: DiSEqC 1.0, 1.1

Opzioni LNB: Universal, SatCR (max. 8 users)

Motor drive options: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema & Memoria

CPU: MSTAR MSD7S01
 Memoria Flash: 4 MB
 Memoria Sistema: 64 MB

Conessioni

SAT IN
 USB 2.0, Connettore Tipo A 5 V/800 mA (max.) supportato
 HDMI
 S/PDIF (coax.)
 Adattatore alimentazione (12 V, 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
 Tensione di ingresso: DC 12 V, 1.5 A
 Consumo: max. 18 W, typ. 5 W
 Consumo in stand-by: max. 0.5 W
 Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40° C
 Temperatura di immagazzinamento: -10 ~ +50° C
 Umidità relativa: 10 ~ 85% RH, non condensante
 Dimensioni (L x A x P) in mm: 168 x 105 x 37
 Peso: 0,30 kg

* Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

EAN SRT 7008 : 9120072372223

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Osterr., Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min, deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min, max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 22 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Soggetto a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 © STRONG 2022. Tutti i diritti riservati