

STRONG

Receptor de Satélite Digital de Alta Definição

SRT 7009



Uma experiência TV inesquecível!

Receba os seus programas Free-To-Air graças ao receptor de satélite HD SRT 7009. Este dispositivo possui muitos recursos fáceis de usar, como uma lista de programas pré-instalados, incluindo o seu programa regional de terceiros, reprodução de arquivos via USB, 8 listas de favoritos, EPG, teletexto. É fácil de instalar e também possui uma porta Ethernet que fornece acesso a feeds RSS e previsões do tempo. Melhore a funcionalidade do seu decodificador adicionando a função de gravação e Timeshift (disponível na nossa loja virtual).

- Receptor HDTV para programas de TV de Sinal Aberto (FTA) e programas de rádio via satélite¹
- Feeds via RSS e previsões do tempo através do portal da Ethernet
- Suporta Dolby® Digital Plus²
- Porta USB para reprodução de ficheiros e actualização de software³
- Suporta Sat CR para conexão de até 8 receptores
- Ecrã com apresentação do número do canal em modo de operação e da hora em modo de espera
- Actualize a funcionalidade do seu receptor adicionando a gravação e a função Timeshift (disponível na nossa loja online)
- Memória com capacidade para 4000 canais/64 satélites
- Qualidade de imagem excepcional e som excelente
- Guia Electrónico de Programas (EPG) Multi canais para apresentação no ecrã das informações referentes aos programas actuais/seguintes para os 7 dias seguintes⁴
- Marcação de eventos directamente do EPG
- Máximo de 8 temporizadores programáveis



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX

Suporta
SatCR

Digital HD Satellite Receiver **SRT 7009**

- Poupança de energia: passa para o modo de espera depois de decorrido um tempo pré-determinado
- Carregamento/Descarregamento rápido e fácil de bases de dados dos canais para/da pen USB
- Compatível com Teletexto e legendagem DVB multi idioma completa⁴
- Suporte de múltiplas pistas de áudio⁴
- 8 listas de favoritos para canais de TV e de rádio
- Controlo parental para bloquear canais com uma palavra-passe
- Visualização no ecrã multi idiomas (OSD)
- Opções fáceis de usar para o manuseamento, pesquisa, edição, deslocação, colocação nas listas dos favoritos e bloqueio dos canais.
- Sintonia do último canal visualizado quando o aparelho é ligado


- **Saídas de vídeo:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Saída de áudio digital via S/PDIF coaxial para ligação a um amplificador digital
- Opções para pesquisa automática, de rede e manual de canais
- Compatível com MPEG-4 e H.264
- Suporta DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e SatCR
- **Ligações:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF coaxial, saída Audio L/R, alimentação
- **Acessórios:** Controle remoto, 2x AAA baterias, adaptador de alimentação

1 Varia consoante as condições do sinal no local

2 Dolby Digital Plus, Dolby e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.A

3 STRONG não pode garantir a reprodução de ficheiros embora as extensões sejam aqui indicadas, uma vez que depende do codec utilizado, da velocidade de transmissão de dados e da resolução.

4 Disponibilidade conforme a estação transmissora.



Pictures similar

1. USB

2. Antena de Satélite

3. Ethernet

4. (HDMI)

5. TV (Scart)

6. Amplificador de Áudio

Hi-Fi

7. Amplificador de áudio

digital

8. Cabo de alimentação

Desmodulador

Desmodulação: QPSK, 8PSK
Taxa de entrada de símbolos: DVB-S
QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
Descodificador FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 em modo DVB-S
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 em modo DVB-S2
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 em modo 8PSK

Descodificador de Vídeo

Taxa de entrada: Máx. 20 Mbit/s
Proporções da imagem: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
Resoluções vídeo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Descodificador de Áudio

Descodificação de áudio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
Modo de Áudio: Mono L/R, Estéreo
Suporte de som: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Taxa de amostragem: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizador

Tipo1 F, IEC169-24, Fêmea
Gama de frequência de entrada: 950 ~ 2150 MHz
Impedância de RF: 75 Ohm não balanceado
Nível do sinal: -65 a -25 dBm
Alimentação do LNB: 13/18 V DC (+/- 5%),

máx. 0.5 A, protegido contra sobrecargas

Versões DiSEqC: DiSEqC 1.0, 1.1
Opções de LNB: Universal, SatCR (máx. 8 utilizadores)
Opções de comando do motor: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema & Memória

Processador principal: MSTAR MSD7S01
Memória Flash: 4 MB
Memória do Sistema: 64 MB

Conectores

SAT IN
RJ-45 - Ethernet
USB 2.0: 5 V/800 mA (max.)
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R)

3.5 mm Audio L/R

S/PDIF (coax.)

Cabo de alimentação (12 V, 1.5 A)

Dados Gerais

Fonte de energia: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Tensão de entrada: DC 12 V 1.5 A
Consumo de energia: max. 18 W, typ 5 W
Consumo de energia em standby: max. 1.0 W
Temperatura de funcionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura de armazenamento: -10 ~ +50 °C
Humidade Relativa em Operação: 10 ~ 85% RH, Sem condensação
Dimensões (L x P x A) em mm: 187 x 146 x 45
Peso: 0,38 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

EAN SRT 7009 : 9120072372230

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. tot. Ferr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.012/Min. tot. deutsches Festnetz) (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do desenvolvimento das especificações técnicas, o design e o aspecto dos produtos podem ser alterados. HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories. Todos os outros nomes dos produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.
© STRONG 2020. Todos os direitos reservados.