

STRONG

Terminal Numérique Satellite

SRT 7030



Picture similar

Le meilleur pour la TV HD

Profitez de l'expérience TV HD avec ce récepteur satellite numérique haute définition SRT 7030. Une utilisation facile, un menu convivial et des fonctions pratiques font de ce récepteur un partenaire fiable pour votre divertissement TV. Le port USB intégré vous permet d'enregistrer des programmes TV et de lire des fichiers directement à partir d'un périphérique de stockage USB. De plus, vous pouvez écouter la radio numériques en clair par satellite. Ce récepteur offre également de nombreuses autres fonctionnalités utiles, telles que la recherche rapide des chaînes, les listes de favoris pour un tri individuel des programmes, la programmation d'événements directement à partir du guide électronique des programmes (EPG) et plus encore.

- Terminal HDTV pour tous les programmes TV et radio numérique via satellite¹
- Supporte Dolby® Digital Plus²
- Port USB: pour lire de fichiers³ et pour mise à jour du logiciel
- Supporte SatCR pour connecter jusqu'à 8 récepteur avec une tête LNB SatCR
- Affichage du numéro de chaîne en fonctionnement et de l'heure en veille
- Fonction d'enregistrement des programmes TV et fonction direct différé
- Capacité mémoire 2000 chaînes pour 64 satellites
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent
- Guide électronique des programmes (EPG) avec informations à l'écran sur les évènements présents et 7jours à venir⁴
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists



USB recording



Timeshift

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX

Terminal Numérique Satellite **SRT 7030**

- Jusqu'à 8 plages de programmations
- Economie d'énergie: Commute en veille après une durée préalablement définie
- Chargement des données des chaînes facile et rapide à partir d'un périphérique USB
- Télétexte, sous-titre DVB multilingue et support audio multilingue⁴
- 8 listes pour vos chaînes TV et radio préférées
- Verrouillage parental pour les chaînes sélectionnées avec un mot de passe
- Menu multilingue (OSD)
- Options de gestion des chaînes étendues (rechercher, éditer, déplacer, verrouiller, mettre en favoris)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Sorties vidéo: HDMI, Péritel (CVBS)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Recherche des chaînes TV et radio automatique et manuelle
- Supporte MPEG-4 et H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X et SatCR supporté
- **Connexions:** SAT IN, USB, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF coaxiale, Audio L/R, DC power
- **Accessoires:** Télécommande, piles AAA x2, adaptateur (12 V, 1,5 A)

- 1 Assujéti aux conditions locales
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- 3 STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.
- 4 Disponibilité selon diffuseur



1. Antenne Satellite
2. TV (HDMI)
3. Péritel TV
4. Amplificateur Audio Hi-Fi
5. Amplificateur audio numérique
6. Adaptateur d'alimentation
7. Périphérique USB

Démodulateur

Démodulation: QPSK, 8PSK
Niveau de symbole d'entrée: DVB-S
QPSK : 2 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
FEC décodeur: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Vidéo Décodeur

Niveau d'entrée: Max. 20 Mbit/s Aspect ratio: 16:9, 4:3 Pan&Scan, Letterbox, Auto
Résolution Vidéo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
50/60Hz

Audio Décodeur

Décodeur Audio: MPEG-1/2 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
Mode Audio: Mono L/R, Stéréo
Support audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Taux d'échantillonnage : 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Femelle Gamme de fréquence d'entrée: 950 - 2150 MHz
RF impédance: 75 Ohm non équilibré
Niveau de signal : -65 to -25 dBm
Alimentation LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), protection surcharge max. 0.5 A

Versions commutateur: DiSEqC 1.0, 1.1
Options LNB: Universal, SatCR (max. 8 utilisateurs)
Options moteur: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Système & Mémoire

CPU: Ali M3510G
Mémoire Flash: 8 MB
Mémoire Système: 64 MB

Connexion

SAT IN
USB 2.0 port: Typ A/500mA (max.)
HDMI 1.3
TV Péritel (CVBS, Audio G/D)
3,5 mm Sortie Audio G/D
S/PDIF (coax.)
Adaptateur d'alimentation

Données Générales

Source de courant: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tension d'entrée: DC 12 V 1.5 A
Consommation: max. 18 W, typ. 5 W
Consommation en veille: max. 0.65 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C
Température de stockage: -10 ~ +70 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement: +10 ~ +95% RH, non-condensée
Taille (L x H x P) en mm: 168 x 105 x 40
Poids: 0.38 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7030: 9120072373978
Quantité/carton: 5 pcs.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. 060err. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

En raison de nos recherches et développements permanents, Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2022. Tous droits réservés.