

Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας SRT 8119



Απολαύστε τηλεοπτικά προγράμματα σε HD!

Με αυτόν τον επίγειο δέκτη HD SRT 8119 μπορείτε να απολαύσετε την λήψη δωρεάν τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας. Μπορείτε να εγγράψετε τις αγαπημένες σας εκπομπές και να απολαύσετε την μνήμη 700 καναλιών. Ο δέκτης υποστηρίζει πρότυπο H.265, ενώ η θύρα USB επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων. Ανάμεσα στις άλλες λειτουργίες περιλαμβάνονται και ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG), ο γονικός έλεγχος, μια λίστα αγαπημένων και μερικές επιλογές επεξεργασίας καναλιών που παρέχουν μια υπέροχη εμπειρία προβολής.

- Δέκτης HDTV για ψηφιακά ελεύθερα προγράμματα τηλεόρασης και ραδιοφώνου τεχνολογίας DVB-T2 μέσω εξωτερικής ή εσωτερικής κεραίας¹
- Νέα τεχνολογία συντονιστή για άριστη λήψη σήματος
- Θύρα USB: εγγραφή, ενημέρωση λογισμικού δέκτη μέσω συσκευής αποθήκευσης USB
- Υποστηρίζει HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² προσβάσιμα σε HDMI³
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και φιλικό προς τον χρήστη μενού
- Άριστη ποιότητα ήχου και βίντεο
- Έλεγχος τροφοδοσίας USB για εξοικονόμηση τροφοδοσίας στην κατάσταση αναμονής.
- Χωρητικότητα μνήμης 700 καναλιών



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control



10 bit



USB λειτουργία
εγγραφής

Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας SRT 8119

- Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) Τηλεόρασης για εμφάνιση στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος του τρέχοντος/επόμενου
- συμβάντος για διάστημα έως και 7 ημερών⁴
- 30 χρονοδιακόπτες συμβάντος με 3 τρόπους λειτουργίας (μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία)
- Προβολή υψηλής ευκρίνειας στην οθόνη (OSD)
- Κράτηση συμβάντων απευθείας από το EPG
- eletext, πλήρως πολύγλωσση υποστήριξη DVB για υπότιτλους και κομμάτια ήχου⁴
- 8 λίστες αγαπημένων προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου
- Λειτουργία γονικού ελέγχου για το μενού και έλεγχος αξιολόγησης καταλληλότητας ηλικίας για τα κανάλια
- Πολύγλωσση υποστήριξη σε εμφάνιση στην οθόνη (OSD)
- Επιλογές αυτόματης και χειροκίνητης σάρωσης καναλιών
- Πολλές επιλογές χειρισμού καναλιών: κλειδωμα, μετακίνηση, παράλειψη, διαγραφή και μετονομασία.
- Ενεργοποίηση με το τελευταίο προβαλλόμενο κανάλι
- Ψηφιακός ήχος μέσω ομοαξονικής εξόδου (S/ PDIF) με σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή
- PAL/NTSC έξοδος βίντεο
- DVB-T2 συμβατό, UHF/VHF δέκτη Υποστήριξη κεραίας με ενεργή λειτουργία με έξοδο 5 V
- Εξοικονόμηση ισχύος με τη λειτουργία αυτόματης κατάστασης αναμονής
- **Συνδέσεις:** ANT IN, TV SCART, HDMI, διακόπτης λειτουργίας θύρα USB

1. Ανάλογα με τις συνθήκες του τοπικού σήματος.
2. Dolby, Dolby Audio και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σύμβολα της Dolby Laboratories.
3. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
4. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη μετάδοση του ραδιοηλεκτρικού σήματος.



1. Κεραία
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Ψηφιακός Ενισχυτής Ήχου

Συντονιστής
Σύνδεση εισόδου: IEC60169-2, θηλυκό, 75 ohm ονομαστικό
Εύρος συχνότητας εισόδου:
VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 ~ 862 MHz
Επίπεδο του σήματος εισόδου:
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Ισχύς της κεραίας:
5 V DC, μεγ. 50 mA, προστασία από βραχυκύκλωμα

Αποδιαμορφωτής:
Αποδιαμορφωτής:
COFDM16QAM/64QAM/128QAM/256QAM
DVB-T/T2 (EN 302 755)
Λειτουργία μετάδοσης: COFDM
Διαστήματα προστασίας: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Αποκωδικοποιητής βίντεο:
Επίπεδο προφίλ: HEVC (H265)
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
HDR 10 bit και BT2020 συμβατά
Αποκωδικοποίηση προς SCART: PAL
Ανάλυση βίντεο: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Αναλογία πλευρών: Αυτόματα, 4:3
Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Αποκωδικοποιητής ήχου:
Υποστήριξη ήχου: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1), DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32, 44.1, 48 kHz
Λειτουργία ήχου: Στέρεο, μόνο L/R

Μνήμη και σύστημα:
Επεξεργαστής: Montage 2205 SOC
Μνήμη flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB (SOC)

Συνδέσεις:
ANT IN - IEC Θηλυκό
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (ομοαξονική έξοδος)
Προσαρμογέας τροφοδοσίας
Θύρα USB 2.0: υποστηρίζεται 5 V/500 mA (μέγ.)

Γενικά στοιχεία:
Τάση εισόδου: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας:
12 W (μεγ.) 4 W (τυπικά)
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: <1 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ +50 °C
Εύρος υγρασίας σε συνθήκες λειτουργίας:
10~85%, RH, χωρίς συμπύκνωση
Μέγεθος (ΠxΒxΥ) σε mm:
145 x 91.1 x 35.5
Καθαρό βάρος: 145 g

* Dolby, Dolby Audio και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σύμβολα της Dolby Laboratories.

SRT 8119 EAN: 912007237318
PCB: 10 pcs

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. österr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	NL
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA
	PL	
	support_pl@strong.tv 801 702 017	

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων. Λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων δύναται να τροποποιηθούν. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Προϊόν κατασκευασμένο βάσει άδειας χρήσης από την Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σύμβολα της Dolby Laboratories. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
© STRONG 2021. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.