

STRONG

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej HD SRT 8119



Ciesz się programami telewizyjnymi w jakości HD!

Dzięki temu odbiornikowi telewizji naziemnej SRT 8119 możesz odbierać niekodowane programy telewizyjne w wysokiej rozdzielczości. Możesz nagrywać swoje ulubione programy i cieszyć się pojemnością pamięci 700 kanałów. Odbiornik obsługuje standard H.265, a port USB umożliwia odtwarzanie plików. Wśród innych funkcji znajduje się elektroniczny przewodnik po programach (EPG), kontrola rodzicielska, lista ulubionych i kilka opcji edycji kanałów, które zapewniają wspaniałe wrażenia podczas oglądania.

- Odbiornik HDTV DVB-T2 do cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych (FTA) za pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej¹
- Nowa technologia tunera, doskonały odbiór
- Port USB: nagrywanie programów, Timeshift, odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania odbiornika za pomocą urządzenia pamięci masowej USB
- Obsługa HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² dostępne na HDMI³
- Szybka i prosta instalacja, łatwe w obsłudze menu
- Świetna jakość dźwięku i obrazu
- Energooszczędny tryb gotowości
- Pojemność pamięci 700 kanałów
- Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o obecnych/kolejnych programach w następnych 7 dniach⁴
- 30 timerów z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)
- Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości (OSD)
- Ustawienie nagrywania bezpośrednio z EPG



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control



10 bit

DVB-T2

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio

HE Advance™



USB recording
capability

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej HD SRT 8119

- Telegazeta, wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżki dźwiękowej⁴
- 8 listy ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i kontrola oceny kanału
- Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
- Opcje automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
- Wiele opcji obsługi kanałów: blokowanie, przenoszenie, pomijanie, usuwanie i zmiana nazwy
- Włączenie na ostatnio oglądanym kanale
- Dźwięk cyfrowy przez wyjście koncentryczne (S/PDIF) po podłączeniu do wzmacniacza cyfrowego
- Wyjście wideo PAL/NTSC
- Standard DVB-T2, tuner UHF/VHF
- Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V)
- Automatyczny energooszczędny tryb gotowości
- **Połączenia:** ANT IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF koncentr., port USB

1. W zależności od lokalnych warunków technicznych
2. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
3. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
4. Dostępność zależy od nadawcy



1. Antena
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Cyfrowy wzmacniacz audio

Tuner:
Złącze wejściowe: IEC60169-2, żeńskie, 75 omów nominalnie
Zakres częstotliwości wejściowej:
VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 ~ 862 MHz
Poziom sygnału wejściowego:
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Moc anteny: 5 V DC, maks. 50 mA, zabezpieczenie przed zwarcieniem

Demodulator:
Modulacja: COFDM
16QAM/64QAM/128QAM/256QAM
DVB-T/T2 (EN 302 755)
Tryb transmisji: COFDM
Przedziały ochronne: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Dekoder audio:
Wsparcie audio: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1), DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)
Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 kHz
Tryb audio: Stereo, Mono L/R

Video decoder:
Poziomy profil: HEVC (H265)
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Kompatybilny z HDR 10 bit i BT2020
Dekodowanie do SCARTa: PAL
Rozdzielczość wideo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Proporcje obrazu: Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Pamięć i system:
Montaż procesora 2205 SOC
Pamięć flash: 4 MB SDRAM: 64 MB

Złącza:
ANT IN - IEC Female
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coaxial output)
Zasilacz
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (peak) utrzymany

Ogólne dane:
Napięcie wejściowe:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Pobór energii: 4 W (typ.) 12 W (maks.)
Zużycie energii w trybie gotowości:
maks. 1 W
Temperatura pracy: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura przechowywania:
-10 °C ~ +50 °C
Zakres wilgotności roboczej:
10 ~ 85%, RH, Non-condensing
Wymiary (WxDxH) w mm:
145 x 91.1 x 35.5
Waga: 145 g

* Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

SRT 8119 EAN: 9120072373718
PCB: 10 pcs

SERVICE CENTER		IT	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. österr. Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	NL	support_nl@strong.tv
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR	support_fr@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
	DK	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktu mogą ulec zmianom. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

© STRONG 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone