

# STRONG

## Terminal Numérique Terrestre HD

### SRT 8209



Picture similar

## Divertissement facile et simplifié

Petit mais efficace, Récepteur Numérique Terrestre HD facile à installer et simple à utiliser. Vous pouvez facilement enregistrer vos émissions préférées sur un périphérique de stockage USB ou mettre en pause un programme en direct avec la fonction « direct différé ». Le SRT 8209 est aussi équipé d'un Guide électronique des programmes (EPG) permettant d'obtenir facilement un aperçu de vos programmes préférés.

- Récepteur TV HD DVB-T2 pour recevoir les chaînes TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure<sup>1</sup>
- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- Port USB : pour enregistrement, Direct différé, lecture et mise à jour via périphérique de stockage USB
- HEVC/H.265 supporté
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> disponible sur HDMI<sup>3</sup>
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Flux RSS et prévisions météo via Ethernet
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Capacité mémoire 400 chaînes
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir<sup>4</sup>
- 30 pages programmation avec 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)
- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG



Enregistrement  
via USB



## Terminal Numérique Terrestre HD SRT 8209

- Télétex, sous-titres et audio multilingues DVB<sup>4</sup>
- 4 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, déplacer, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio

- PAL/NTSC video out
  - DVB-T2, Tuner UHF/VHF
  - Sortie d'antenne alimentée 5 V
  - Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
  - **Connexions:** RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), port USB, RJ45 Ethernet
1. Dépend des conditions locales de couverture signal
  2. Dolby Audio, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.
  3. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
  4. Disponibilité selon le diffuseur



Picture similar

1. Antenne
2. Amplificateur audio numérique
3. TV (HDMI)
4. Ethernet (RJ45)
5. TV (SCART)
6. Câble alimentation

**Démodulateur:**  
 Démodulation: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK; 256QAM  
 Mode de transmission: 2 K - 8 K

**Décodeur Vidéo:**  
 Niveau de Profile: AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté  
 Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
 Codage Vidéo: PAL/NTSC  
 Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

**Décodeur Audio:**  
 Audio support: Dolby Digital Plus\*/AC3/PCM  
 MPEG MusiCam Layer II  
 Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz  
 Mode Audio: Stereo, Mono

**Syntoniseur:**  
 Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner  
 Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) et 470 - 790 MHz (UHF)  
 Niveau de signal d'entrée: -20 ~ -82 dBm

**Système & Mémoire:**  
 Mémoire Flash: 4 MB  
 Mémoire Système: 64 MB

**Connecteurs:**  
 RF IN - IEC Femelle  
 HDMI  
 RJ 45 Ethernet  
 TV SCART (CVBS, Audio L&R)  
 S/PDIF (coaxiale)  
 USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

**Données Générales:**  
 Tension d'entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz  
 Consommation: 4 W (typ.), 8 W (max)  
 Consommation en veille: <0.50 W  
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C  
 Température de stockage: -25 ~ +60 °C  
 Niveau d'humidité: 10~85%, RH, Non-condensée  
 Dimensions (L x P x H) in mm: 152 x 112 x 38  
 Poids: 0.22 kg

\* Dolby Digital Plus, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

SRT 8209 EAN: 9120072371059

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. Intern. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.012/Min. deutsches Festnetz) (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

En raison de nos recherches et développements permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.  
 © STRONG 2022. Tous droits réservés.