

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 8209



Picture similar



Intrattenimento e convenienza

Ricevitore HD piccolo ed efficiente, facile da installare e gestire. Dotato di EPG a 7 giorni per avere una panoramica dei vostri programmi preferiti. E parlando di preferiti, potete anche impostare quattro gruppi preferiti per ordinare i canali a vostro piacere.

- Ricevitore HDTV per la TV Free-to-Air DVB-T2 10 bit attraverso antenna interna e/o esterna¹
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- Porta USB: riprodurre i file⁵, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Sono supportati diversi formati audio, video e per immagini
- Supporta HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² disponibile su HDMI³
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Eccezionale qualità audio e video
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet
- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- Capacità di memoria di 400 canali
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi⁴
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG


RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 8209

- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio⁴
- 4 liste di preferiti per programme TV e radio
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Opzioni di scansione canale (automatic e manual)
- Diverse opzioni di gestione dei canali: blocco, spostamento, cancellazione e rinomina
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite connessione ad amplificatore audio

- Uscita video PAL/NTSC
- DVB-T2 compatibile, tuner UHF/VHF
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità standby
- **Connessioni:** RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF coassiale, porta USB, RJ45 Ethernet

1. A seconda delle condizioni locali del segnale
2. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
3. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
4. Disponibilità a seconda dell'emittente
5. STRONG non può garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati).



Picture similar

1. Antenna
2. Amplificatore Audio Digitale
3. TV (HDMI)
4. Ethernet (RJ45)
5. TV (SCART)
6. Interruttore

Demodulatore:
Demodulatore: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Modalità di trasmissione: 2 K - 8 K

Decoder video:
Livello profilo: AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supportato
Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Decodifica: PAL/NTSC
Rapporto Immagine: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Decoder audio:
Supporto audio: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz
Modalità audio: Stereo, Mono

Tuner:
Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
Frequenza d'ingresso: 174 - 230 MHz (VHF) & 470 - 790 MHz (UHF)
Livello segnale d'ingresso: -20 ~ -82 dBm

Memoria e Sistema:
Memoria Flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB

Connettori:
RF IN - IEC Femmina
HDMI
RJ 45 Ethernet
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coassiale)
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supportati

Dati generali:
Tensione di alimentazione: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consumo: 4 W (typ.), 8 W (max)
Consumo in standby: <0.50 W
Temperatura di lavoro: 0 ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -25 ~ +60 °C
Umidità di lavoro: 10 ~ 85%, RH, Non-condensing
Dimensioni (LxPxAl) in mm: 152 x 112 x 38
Peso: 0.22 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Audio, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. osterr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv ☎ 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv ☎ +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv ☎ +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv ☎ 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv ☎ 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 13,6 cent. scatto alla risposta
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv ☎ +380 (44) 238 61 50

SRT 8209 EAN: 9120072371059

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari. © STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.