

CYFROWY ODBIORNIK TELEWIZJI SATELITARNEJ HD DLA PROGRAMÓW NIEKODOWANYCH

SRT7015



Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się telewizją HD!

Oglądanie telewizji z SRT 7015 to przyjemność: Obrazy HD do 1080p, dźwięk przestrzenny przez cyfrowe wyjście audio, obsługa SatCR. Ponadto możesz odtwarzać cyfrową niekodowaną telewizję i radio za pośrednictwem satelity. Podłącz USB i odtwarzaj muzykę lub oglądaj zdjęcia i filmy bezpośrednio na telewizorze. Proste i bogate w funkcje menu sprawia, że korzystanie z SRT 7015 jest przyjemnością. Z pewnością docenisz takie funkcje, jak Elektroniczny przewodnik po programach (EPG), 8 list ulubionych, 2000 kanałów oraz kontrola rodzicielska umożliwiająca blokowanie wybranych kanałów hasłem. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się niezawodnym, wszechstronnym urządzeniem zapewniającym fantastyczną domową rozrywkę w jakości HD.

- Odbiornik HDTV dla odbioru niekodowanych programów telewizyjnych i radiowych¹
- Obsługa Dolby® Digital Plus²
- Port USB do odtwarzania plików oraz aktualizacji oprogramowania³
- Obsługuje SatCR dla połączenia do 8 odbiorników z 1 SatCR LNB
- Pojemność pamięci kanałów 2000, do 64 satelitów
- Wyjątkowa jakość obrazu i doskonały dźwięk
- Elektroniczny Przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o bieżącym programie oraz informuje o zdarzeniach do kolejnych 7 dni⁴

CYFROWY ODBIORNIK TELEWIZJI SATELITARNEJ HD DLA PROGRAMÓW NIEKODOWANYCH

SRT7015

- Ponad 8 programowalnych timerów
- Oszczędzanie energii: przełącza się w tryb czuwania po określonym wcześniej czasie
- Aktualizacja oprogramowania z pamięci USB
- Szybkie i łatwe pobieranie i wysyłanie listy kanałów z/ na USB
- Wielojęzyczne napisy DVB i obsługa audio track⁴
- Obsługa wielu ścieżek audio³
- 8 list ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i wybranych kanałów
- Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
- Łatwa w użyciu opcja obsługi, znajdowania, edycji, przenoszenia, dodawania do list ulubionych i blokowanie kanałów.
- Włączenie na ostatnim oglądanym kanale
- **Złącza wideo:** HDMI

- Cyfrowy dźwięk przez koaksjalne wyjście (S/PDIF) przez podłączenie do kina domowego lub cyfrowego wzmacniacza dźwięku
- Opcje skanowania kanałów: automatyczne, za pomocą sieci oraz manualne
- Obsługa MPEG-1/2, MPEG-4 and H.264
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X and SatCR
- **Złącza:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF coaxial, DC Power
- Akcesoria: pilot, 2 baterie AAA, zasilacz

- 1 W zależności od warunków lokalnych sygnałów
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories
- 3 STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo rozszerzenia są wymienione, gdyż zależy to od używanego kodeka, szybkości transmisji danych i rozdzielczości.
- 4 Dostępność w zależności od nadawcy



1. Antena satelitarna
2. TV (HDMI)
3. Cyfrowy wzmacniacz audio
4. Zasilacz
5. USB

Demodulator

Modulacja: QPSK, 8PSK
 Input symbol rate: DVB-S QPSK: 2~45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Wideo dekoder

Input rate: Max. 20 Mbit/s
 Format obrazu: 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto
 Rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i, 1080p
 NTSC 50/60Hz

Dekoder audio

Dekodowanie dźwięku: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
 Tryb audio: L/R, Stereo
 Wsparcie audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Częstotliwość wejściowa: 950 – 2150 MHz
 Impedancja RF: 75 Ohm unbalanced
 Poziom sygnał: -65 to -25 dBm
 Zasilanie LNB: 13/18V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, zabezpieczone przed przeciążeniem
 Wersja przełączników: DiSEqC 1.0, 1.1 Opcje konwertera
 LNB: Universal, SatCR (maks. 8 użytkowników)
 Opcje napędu: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System i pamięć

Główny procesor: Ali M3510G
 Pamięć flash: 8 MB
 Pamięć systemowa: 64 MB

Złącza:

SAT IN
 USB 2.0 port: 5V/800 mA (max.) wspierany
 HDMI
 S/PDIF (wyjście koaksjalne) Zasilacz (12V, 1.5 A)

Dane ogólne

Zasilacz: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
 Napięcie wejściowe: < 18V
 Zużycie energii w trybie czuwania: max 0.65 W
 Temperatura pracy: 0 ~ +40 °C
 Temperatura przechowywania: -10 ~ +70 °C
 Zakres wilgotności pracy: 10 ~ 95% RH, bez kondensacji
 Rozmiar (S x D x W) w mm: 171x104x41 z nóżkami + łączniki
 Waga w kg: 0.26

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby

Zmiany techniczne zastrzeżone. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 © STRONG 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

EAN SRT 7015: 9120072375064
 PBC: 5

SERVICE CENTER		support_it@strong.tv +39 404 032	
AT	support_at@strong.tv 0620 400 150 (E 0.12/Min, österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0380 501 49 91 (E 0.14/Min, deutsches Festnetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 694931	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+386 1 828 08 58	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
		IT	support_it@strong.tv +39 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
		ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong.tv +380 440 238 61 50
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10