

DIGITALER HD SATELLITEN RECEIVER

SRT 7015



Zurücklehnen, entspannen und HD-TV genießen!

Fernsehen mit dem SRT 7015 ist ein Genuss: HD-Bilder bis zu 1080p, Surround-Sound über den digitalen Audioausgang sowie SatCR-Unterstützung. Außerdem können Sie digitales Free-To-Air-TV und Radio über Satelliten wiedergeben. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an und spielen Sie Musik ab oder sehen Sie sich Fotos und Videos direkt auf Ihrem Fernseher an. Das einfache und funktionsreiche Menü macht die Bedienung des SRT 7015 zu einem Vergnügen. Sie werden Funktionen wie den elektronischen Programmführer (EPG), 8 Favoritenlisten, 2000 Kanäle und die Kindersicherung zum Sperren ausgewählter Kanäle mit einem Passwort mit Freude verwenden. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie ein zuverlässiges Multitalent für fantastisches Home Entertainment in HD.

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB-Anschluss für die Wiedergabe von Dateien² und Software-Updates
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- 2000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität

DIGITALER HD SATELLITEN RECEIVER

SRT 7015

- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Bis zu 8 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar⁴
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)

- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- **Videoausgänge:** HDMI
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-1/2, MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF koaxial, Netzadapter
- Zubehör: Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

- 1 Abhängig von lokalen Signalzuständen
- 2 Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- 3 STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).
- 4 Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter



1. SAT IN
2. HDMI
3. Digital audio amplifier (S/PDIF coaxial)
4. Netzadapter
5. USB(Vorderseite)

Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK Symbolrate: DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video Decoder

Datenrate: Max. 20 Mbit/s
Bildformat: 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto
Videoauflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i, 1080p
50/60 Hz

Audio Decoder

Audio decoding: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
Audio Modi: L/R, Stereo
Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz
RF Impedanz: 75 Ohm
Nominal Eingangsspegel: -65 to -25 dBm
Eingangsspegel: 13/18V DC (+/- 5%), max. 0.5 A,
Überspannungsschutz Schaltkriterien: DiSEqC 1.0, 1.1
LNB Einspeisung: Universal,
SatCR (max. 8 User)
DiSEqC Version: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System und Speicherkapazität

Prozessor Ali M3510G
Flash Speicher: 8 MB
SDRAM: 64 MB

Anschlüsse

SAT IN
USB 2.0 port: 5V/800 mA (max.)
HDMI 1.3
S/PDIF (koax.) Netzadapter (12V, 1,5 A)

Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
Eingangsspannung: DC 12V 1.5 A
Stromverbrauch: < 18W
Stromverbrauch in Standby: max. 0.65 W
Betriebstemperatur: 0° bis +40°C
Lagertemperatur: -10° bis +70°C
Feuchtigkeit: 10 - 95% RH, nicht kondensierend
Größe (W x D x H) in mm: 171x104x41
Gewicht in kg: 0,26

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

EAN SRT 7015: 9120072375064
PBC: 5

SERVICE CENTER		support_it@strong.tv +39 404 0102 Da rete fissa 2,6 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	
AT	support_at@strong.tv 0620 400 1150 (E 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0380 301 49 91 (E 0,14/Min. deutsches Festnetz) (E 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 694931	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
SI	+386 1 828 08 58	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10