

DIGITÁLIS NAGYFELBONTÁSÚ (HD) MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK

SRT 7015



Dőljön hátra, lazítson és élvezze a HD TV-t!

Élvezet az SRT 7015-tel tévézni: Akár 1080p HD felbontású kép, térhangzás a digitális hang kimeneten, SatCR támogatás. A műholdról fogható szabadon fogható digitális TV és Rádiós adások vételére. Továbbá csatlakoztathatja USB tároló eszközét zene, képek és videók lejátszására. Az egyszerű és funkciókban gazdag menü élvezetessé teszi az SRT 7015 használatát. Biztosan értékelné fogja az olyan funkciókat, mint az elektronikus műsorújság (EPG), a 8 kedvenc lista, a 2000 csatorna és a szülői felügyelet a kiválasztott csatornák jelszóval történő zárolásához. Dőljön hátra, lazítson, és élvezze a megbízható sokoldalú készüléket a fantasztikus otthoni HD-szórakozáshoz.

- HDTV műholdvevő készülék a szabadon fogható (FTA) műholdas TV és rádióadások vételére¹
- Dolby® Digital Plus támogatás²
- USB port fájl lejátszás, valamint a szoftverfrissítésre³
- SatCR támogatás, akár 8 készülék csatlakoztatása 1 SatCR LNB-hez.
- Előlapki kijelző a csatornaszám, készenléti állapotban az idő megjelenítésére
- 2000 csatorna/64 műhold memória kapacitás
- Kivételes képminőség és kiváló hang
- Többcsatornás elektronikus műsorújság (EPG) a következő 7 nap program információinak képernyőn történő megjelenítésére⁴
- Akár 8 műsor időzítése
- Energia takarékos funkció: készenléti állapotba kapcsolás a megadott idő után.

DIGITÁLIS NAGYFELBONTÁSÚ (HD) MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK

SRT 7015

- Energiatakarékos funkció: készenléti állapotba kapcsolás a felhasználó által megadott időpontban
- Szoftverfrissítési lehetőség USB tároló eszközzel
- Teletext és többnyelvű DVB feliratozás támogatás⁴
- Többnyelvű hangsvájtámogatás⁴
- 8 kedvencek lista a TV és rádióadásokhoz
- Szülői zár funkció a megadott csatornák PIN kóddal történő zárolására
- Többnyelvű OSD menü
- Egyszerűen kezelhető csatorna kezelési funkciók, keresés, szerkesztés, mozgás, kedvencek és zárolás
- Bekapcsolás az utoljára nézett csatornán

- **Video kimenetek:** HDMI
- Digitális hang kimenet, S/PDIF (koaxiális) csatlakoztatási lehetőség digitális erősítőre
- Automatikus, Hálózat és Kézi csatorna keresési opciók
- MPEG-1/2, MPEG-4 and H.264 támogatás
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X és SatCR támogatás
- **Csatlakozók:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF (koaxiális), Hálózati adapter csatlakozás
- Kiegészítők: távirányító, 2x AAA elemek, hálózati adapter

1 A helyi viszonyoktól függően
 2 A Dolby Digital Plus, Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei. 3 A STRONG nem garantálja minden fájl lejátszását, még akkor, sem ha a fájl típusa fel van sorolva, mivel a lejátszási lehetőséget befolyásolja a fájl készítőeszköz használt codec típusa, a adat bit rate, és a felbontás.
 4 Elérhetősége a szolgáltatótól függ



1. SAT IN műholdvevőantenna csatlakozás
2. HDMI
3. S/PDIF (Koaxiális) digitális hang kimenet
4. Hálózati adapter
5. USB (az előlapon)

Demodulátor

Demoduláció: QPSK, 8PSK
 Bemeneti jel: DVB-S QPSK: 2~ 45 Ms/s DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
 FEC dekóder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S mód
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 mód
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK mód

Video Dekóder

Bemeneti szint: Max. 20 Mbit/s Képfarmátum: 16:9, 4:3
 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto
 Video felbontás: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i, 1080p
 50/60Hz

Audio Dekóder

Audio dekódolás: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
 Audio mód: L/R, Sztereo
 Hang támogatás: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Mintavételezés: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Típus, IEC169-24, Mama
 Bemeneti frekvencia tartomány: 950 – 2150 MHz
 RF impedancia: 75 Ohm aszimmetrikus Jelszint:
 -65 -25 dBm
 LNB/Fej táp: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, fejrátlat védelemmel
 Kapcsoló verziók: DiSEqC 1.0, 1.1
 LNB/Fej opciók: Universal, SatCR (max. 8 csatlakozás)
 Motor vezérlés opciók: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Rendszer és Memória

Processzor: Ali M3510G
 Flash memória: 8 MB
 Rendszer memória: 64 MB

Csatlakozók

SAT IN
 USB 2.0 port: Typ A/500 mA (max.)
 HDMI 1.3
 S/PDIF (koax.)
 Hálózati adapter (12 V, 1.5 A)

Általános adatok

Tápegység: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Bemeneti feszültség: DC 12 V 1.5 A Teljesítmény felvétel: < 18 W
 Teljesítmény felvétel készenléti állapotban: max. 0.65 W
 Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40 °C
 Tárolási hőmérséklet tartomány: -10 ~ +70 °C
 Működési páratartalom tartomány: 10 ~ 95% RH,
 Nem kondenzáló
 Méret (SZ x M x M) mm: 171x104x41 lábakkal
 + csatlakozókkal együtt
 Tömeg: 0,26 kg

*A Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei

A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a készülék megjelenése és műszaki adatai megváltozhatnak. A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A gyártás a Dolby Laboratories licenccel rendelkezővel történt. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Minden termékünk a tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 © STRONG 2023. Minden jog fenntartva

EAN SRT 7015: 9120072375064
 PBC: 5

SERVICE CENTER		support_it@strong.tv +39 02 404 0102 Da rete fissa 24,8 cent./al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent./al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	
AT	support_at@strong.tv 0620 400 1150 (E 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0380 301 49 91 (E 0,14/Min. deutsches Festnetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 02 694931	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv 801 702 017
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66	PL	support_pl@strong.tv 0850 15 05 50
HR	+386 1 828 08 58	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
		IT	support_it@strong.tv +34 91 119 61 76
		ES	support_es@strong.tv +351 2 100 06 125
		PT	support_pt@strong.tv +380 443 238 61 50
		UA	support_ua@strong.tv +36 1 445 26 10
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10