

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 7015



Sedetevi, rilassatevi e godetevi la TV HD!

Guardare la TV con l'SRT 7015 è un piacere: immagini HD fino a 1080p, suono surround tramite uscita audio digitale, supporto SatCR. Inoltre, è possibile ricevere TV e radio digitali Free-To-Air via satellite. Collegate un dispositivo di memoria USB e riproducete musica o guardate foto e video direttamente sul vostro TV. Il menu semplice e ricco di funzioni rende l'SRT 7015 un piacere da usare. Apprezzerete sicuramente funzioni come la Guida Elettronica ai Programmi (EPG), 8 liste di preferiti, 2000 canali e il controllo parentale per bloccare i canali selezionati con una password. Sedetevi, rilassatevi e godetevi un prodotto affidabile e completo per un fantastico intrattenimento domestico in HD.

- Ricevitore satellitare HD per programmi TV digitali Free-To-Air e radio¹
- Dolby® Digital Plus²
- Porta USB per riproduzione di file aggiornamento software³
- Funzione SatCR supportata per connettere fino a 8 ricevitori a un unico LNB SatCR
- Display con numero canale (in modalità visione) e ora (in modalità standby)
- Capacità di memoria da 2000 canali/64 satelliti
- Eccezionale qualità video e sonoro eccellente
- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguito e per i 7 giorni successivi⁴

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 7015

- Fino a 8 timer programmabili
- Risparmio energetico: passa automaticamente in stand-by dopo un periodo predefinito
- Caricamento/salvataggio del database canali attraverso dispositivo USB
- Televideo e sottotitoli DVB multilingua⁴
- Traccia multiaudio⁴
- 8 liste preferiti per programmi TV e radio
- Funzione Parental Lock per bloccare i programmi selezionati con una password
- On Screen Display (OSD) multilingue
- Opzioni di gestione canale semplificate per cercare, editare, spostare, bloccare o impostare come preferiti i canali

- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Uscite Video attraverso porta HDMI
- Uscita audio digitale via S/PDIF coassiale per connessione ad amplificatore digitale
- Opzioni di ricerca canale automatica, manuale o network.
- Supporto MPEG-1/2, MPEG-4 and e H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e SatCR
- **Connettori:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF coassiale, DC power
- Accessori: Telecomando, 2x AAA batterie, adattatore alimentazione

1 Soggetto alle condizioni locali del segnale
 2 Dolby Digital Plus, Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
 3 STRONG non può garantire la riproduzione di file, nonostante le estensioni siano menzionate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.
 4 Disponibilità dipendente dall'emittente



1. Antenna Satellitare
2. TV (HDMI)
3. Amplificatore audio digitale
4. Alimentazione
5. USB

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
 Symbol rate d'ingresso: DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
 FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in modalità DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità 8PSK

Decoder Video

Velocità d'ingresso: Max. 20 Mbit/s Rapporto immagine:
 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto
 Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i,
 1080p 50/60Hz

Decoder Audio

Decodifica Audio: MPEG-1/2 Layer 1 & 2, AC3
 Modo Audio: Stereo, L/R, Stereo Supporto per il suono:
 E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1,
 48 kHz

Sintonizzatore

Tipo F, IEC169-24, Femmina
 Frequenza d'ingresso: 950 – 2150 MHz
 Impedenza d'ingresso 75 Ohm squilibrato
 Livello segnale: Da -65 a -25 dBm
 Alimentazione LNB: 13/18V DC (+/- 5%), max. 0.5 A,
 protezione da sovraccarico
 Versione Switch: DiSEqC 1.0, 1.1
 Opzioni LNB: Universal, SatCR (max. 8 users)
 Motor drive options: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema & Memoria

CPU: Ali M3510G
 Memoria Flash: 8 MB
 Memoria Sistema: 64 MB

Conessioni

SAT IN
 USB 2.0, Connettore Tipo A 5V/800 mA (max.) supportato
 HDMI
 S/PDIF (coax.)
 Adattatore alimentazione (12V, 1.5A)

Dati Generali

Alimentazione: AC 100 – 240V ~ 50/60 Hz
 Tensione di ingresso: DC 12V, 1.5 A
 Consumo: < 18 W
 Consumo in stand-by: max. 0.65W
 Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
 Temperatura di immagazzinamento: -10 ~ +70 °C
 Umidità relativa: 10 ~ 95% RH, non condensante
 Dimensioni (L x Ax P) in mm: 171x104x41incl. feet
 + connettori
 Peso: 0,26 kg

EAN SRT 7015: 9120072375064
 PBC: 5

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Soggetto a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 © STRONG 2023. Tutti i diritti riservati

SERVICE CENTER		support_it@strong.tv +39 404 0302 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	
AT	support_at@strong.tv 0620 400 150 (E 0,12/Min. osterr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0380 501 49 91 (E 0,14/Min. deutsches Festnetz) (E 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634431	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
SI	+386 1 828 08 58	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10