

Repetidor universal 300

¡Potencia tu red Wi-Fi!



¿Tiene problemas para obtener señales Wi-Fi sólidas en algunos lugares de tu hogar?

El Repetidor universal 300 de STRONG es la solución perfecta para ampliar la cobertura de tu módem o router 802.11n en cuestión de minutos. Con una velocidad máxima de 300 Mbit/s, el Repetidor Universal 300 es una solución de enchufe de pared muy compacta diseñada para colocarlo de una forma muy práctica.

El sistema de 2 antenas externas ajustables combinadas con un sistema LED inteligente para un posicionamiento óptimo del repetidor impulsará una cobertura Wi-Fi amplia y de confianza en toda tu casa.

El Repetidor universal 300 también puede configurarse como un punto de acceso o router 802.11n para mejorar inmediatamente el Wi-Fi de tu módem de banda única existente sin tener que cambiarlo por uno nuevo.

Rendimiento del Wi-Fi



- Estándar Wi-Fi 802.11n
- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- Soporta los estándares 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Modos operativos de Repetidor universal/ Punto de acceso/Router
- Funciona con cualquier módem o router estándar

Cobertura y fiabilidad



- 2x antenas externas ajustables para una cobertura y fiabilidad máximas
- Sistema LED inteligente para un posicionamiento óptimo del repetidor

Seguridad



- WPA/WPA2 para el nivel más alto de seguridad Wi-Fi
- Botón Connect & Secure: configuración fácil y máxima seguridad de la red
- Botón de encendido/apagado

Conexiones



- 1x Puerto LAN de Ethernet para conectar cualquier ordenador, decodificador, Smart TV, videoconsolas, ...
- 1x Puerto WAN/LAN de Ethernet para conectar al módem para la utilización del Punto de Acceso/Router
- Puerto WAN/LAN de Ethernet que puede ser utilizado como un segundo puerto LAN en el modo Repetidor

Repetidor universal 300

Wi-Fi

Frecuencia	2.4 GHz
Estándares	IEEE 802.11n/g/b
Velocidad de señal	Hasta 300 Mbit/s
Seguridad	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, modo de mezcla de WPA-Personal/WPA2-Personal
Antena	2x 3 dBi omnidireccional, ajustable
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2.4 GHz)
Canales soportados	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Activar/Desactivar, Aislamiento del cliente

Hardware


Puertos de Ethernet	1x Puerto LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) 1x Puerto WAN/LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Botones	De Encendido/Apagado, Selector de modo operativo (Repetidor/Punto de Acceso/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Encendido/Connect & Secure, 3x LEDs de Wi-Fi inteligente, WAN, LAN
Potencia	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Estándares	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Asistentes de configuración	Repetidor, Router, Punto de Acceso
Tipo de WAN	IP dinámica, IP estática, PPPoE
DHCP	Auto, Servidor, Cliente
Gestión	Interfaz de usuario web, Configuración de hora, Configuración de copia de seguridad/restaurado, Actualización de Firmware
Protocolo de internet	IPv4

Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	Repetidor universal 300 Cable de Ethernet Instrucciones de instalación Tarjeta de garantía
Requerimientos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ +40° C Temperatura de almacenamiento: -10° C ~ +70° C Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensar Humedad de almacenamiento: 10%~90% sin condensar
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	81 x 83 x 147 mm
Peso:	0.13 kg



EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs